

PGS-04 戶外車位燈箱

單位：mm



◎特色說明

戶外車位燈箱由高亮度LED 模組、驅動電路、支架等部份組成，安裝在停車場的每個入口處，用於顯示停車場內剩餘車位訊息。它接收集中控制器的車位統計訊息，用數字和文字等形式實時顯示當前停車場空車位數量，提示準備入場的車輛駕駛，24小時全天候使用。

- 1、防水防塵設計，引導大螢幕採用抗紫外線漆處理，不易變色（外觀簡潔大方，可根據客戶需求定制）。
- 2、採用玻璃面板、外殼冷鋼烤漆。
- 3、低功耗設計，具有短路、過載、過流、過壓保護。
- 4、發光強度達到1600mcd，可視距離大於50m，可視角度廣。
- 5、基本參數：
 - a、工作電壓：AC 110V或220V，50/60Hz。
 - b、功耗：≤10W（單層）。
 - c、存儲溫度：-40℃~+80℃
 - d、工作溫度：-20℃~+65℃。
 - e、環境濕度：≤90%RH(不凝露)。
 - f、設備特性：可客製化。
 - g、通訊對象：連接至分控制器或探測器。
 - i、距離：≤300m 顯示數字高度：20CM。
 - j、支援位數：3-4位。
 - k、光源：高亮LED，可視角120°。
 - l、通訊方式：1路RS485 @ 9600baud。
 - m、此為訂製款商品。

◎完工實績

